

Chiosco Touch
ordine e pagamento self service
(Modello: INF-SK24-WZDT)



Infodata sistemi Srl

Le specifiche tecniche del presente documento possono variare senza preavviso.

Content

1 Caratteristiche Generali	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Caratteristiche	3
2 Parametri Tecnici	4
2.1 Parametri schermo LCD	4
2.2 Porte	4
2.3 Sistema Operativo	4
2.4 Formati media supportati	4
2.5 Funzioni	5
2.6 Stampante Termica	5
2.7 Scanner QR Code	6
2.8 Opzioni	6
3 Disegno Tecnico	7
4 Immagini	8
4.1 Dettagli	8
4.2 Applicazioni	8

1 Caratteristiche Generali

1.1 Introduzione

I totem self-service intelligenti stanno rendendo la vita delle persone sempre più facile, in particolare quelli che consentono la scelta e l'ordine dei prodotti a video e il pagamento self service.

Il chiosco Infodata INF-SK24-WZDT permette di:

- accrescere l'esperienza del cliente
- ridurre i costi operativi
- ridurre i costi di personale
- migliorare l'efficienza delle operazioni

1.2 Caratteristiche

1. Schermo touch capacitivo PCAP
2. Schermo FHD da 24 pollici
3. Stampante termica: carta facile da sostituire
4. Scanner di codici QR
5. POS/NFC su opzione
6. Vetro anti-riflesso
7. Android / Windows 10 su opzione

2 Parametri Tecnici

2.1 Parametri schermo LCD

Dimensioni	23.6 pollici	Area	521.28*293.22 mm
Risoluzione	1920*1080	Angolo di visione	178/178/178/178
Proporzione	9:16	Tempo di risposta	6ms
Brillantezza (nits)	250cd/m2	Durata (hrs)	50000
Contrasto	1000:1	Alimentazione	AC 100-240V

2.2 Porte

USB 2.0	x2	SD	x1
LAN	x1	SIM card reader	x1 (4G)

2.3 Sistema Operativo

Sistema Operativo	Android 5.1/7.1	RAM	2GB
CPU	Rockchip RK3288 quad-core ARM Cortex-A17	ROM	8GB

2.4 Formati media supportati

Video	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, supporta super HD 2160P video
Immagine	JPG/JPEG/PNG/BMP
Audio	MP3/WMA/AAC etc
Scorrimento testo	TXT/WORD/EXCEL/PDF

2.5 Funzioni

Sottotitoli	Visualizza i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo con video e immagini	Aggiornamento SW	Software update
Memoria	Supporta la riproduzione del programma dal tempo impostato prima dell'interruzione di corrente	Modalità display	Modalità ritratto (portrait)
Split dello schermo	Supporta Video 1080p, immagine 1080p, immagine, video e sottotitoli funzione split-screen.	Modalità di riproduzione	Ripeti tutto, ripetizione singola, ripeti in sequenza
Anti-peeping	Si	Stampa scontrino	Si
Scansione codici	Si, codice a barre & QR code	Option support	NFC/ POS machine

2.6 Stampante Termica

Metodo di stampa	Stampante termica	Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa	100mm/s (max)	Tipo taglio	Taglio netto/ pretaglio
Larghezza di stampa	384dots/line (48mm)	Lunghezza di stampa	100KM
Larghezza e spessore carta	58 ± 0.5 mm / 56~105µm	Durata taglierina	1 milione di tagli
Diametro max bobina nastro	<= 50mm	Caratteri	FONT A 12*24 points FONT B 9*17 points GB18030 Simplified Chinese 24*24points GB2312 Simplified Chinese 16*16 points
Caricamento nastro	Caricamento facile	Temperature e umidità di esercizio	Temperatura di esercizio -10~50°C (senza condensa) Umidità 20%~85%RH (85%RH at 40°C)

2.7 Scanner QR Code

Trigger	automatic induction, continuous reading, command trigger	Configurazione	Scan QR code to set parameters or host command settings
Indicazioni audio-visive	Buzzer + Led	Angolo di scansione	Inclination angle $\pm 55^\circ$, rotation 360°
Tipologia Bar-code supportati	UPC-A, UPC-E, EAN-13, ISBN10, ISBN13, EAN-8, CODE39, CODE 11, CODE 93, CODE128 INTERLEAVED25, INDUSTRIAL25, MATRIX25, S25, CODE 32, TRIOPTIC39, GS1_128, CODABAR, MSI, China postal code, TELEDEN, RSS, GS1_DATABAR, GS1_DATABAR_LIM, GS1_DATABAR_EXP;	Tipologia QR-code supportati	QR, MICROQR, PDF417, Data Matrix
Risoluzione minima	7mil, 1mil = 0.0254mm 5mil, 1mil = 0.0254mm	Distanza di lettura	4 cm~ 20cm
Temperature di esercizio	-30~60°C	Umidità	5%~95% (senza condensa)

2.8 Opzioni

NFC	Si	POS	Si
Floor stand	Si	Regolabile in altezza	0.7-1.33 m
VESA	75*75, 100*100/200/100, 150*100, 100*200, 200*200	Dimensione imballo	90*35*10 cm
Peso max supportato	35kg	Peso lordo	12 kg

3 Disegno Tecnico



4 Immagini

4.1 Dettagli



4.2 Applicazioni

Fast food
Aziende multiservizi
Ospedali
Ristoranti
Centri commerciali
Banche

Contatti



commerciale@infordata.it



+39 040367189